




AFF





CATALOGO PRODOTTI ANNO 2012


Versione Italiana

MANICHINI ROBOT "Bereki" MRA11

IMMAGINE	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO
	Bereki MRA11-M1 *	Manichino robot donna in ABS con movimento testa, braccia e bacino con relativa pedana standard . Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz .	2000mm H x 550mm L x 450mm P (con arti vicini al corpo)	28kg
	Bereki MRA11-M2 *	Manichino robot uomo in ABS con movimento testa, braccia e bacino con relativa pedana standard. Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz .	2000mm H x 550mm L x 450mm P con arti vicini al corpo)	28kg
	Bereki MRA11-M3 *	Manichino robot donna in ABS con movimento testa, braccia e bacino con relativa pedana standard. Versione femminile con braccia piegate . Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz .	2000mm H x 550mm L x 450mm P con arti vicini al corpo)	28kg

AFF

IMMAGINE	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO
	Bereki MRA11-M4 *	Manichino robot bimbo/a in ABS con movimento testa e braccia con relativa pedana rotante motorizzata diametro 35cm altezza 12cm . Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz .	1250mm H x 350mm L x 350mm P (con arti vicini al corpo)	14kg
	Bereki MRA11-M5 *	Manichino robot stilizzato femminile in vetroresina con movimento delle sole braccia su pedana rotante diametro 50cm altezza 12cm . Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz .	2000mm H x 550mm L x 550mm P (con arti vicini al corpo)	32kg



*personalizzazione pedana fissa o rotante su richiesta in diversi stili, forme e materiali (acciaio, pelle, carbonio,legno...). Prezzo a richiesta .








AFF

ACCESSORI PER MANICHINI ROBOT "Bereki" MRA11






IMMAGINI	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO
	SENSORE DI MOVIMENTO INTERNO	Montaggio n°1 sensore interno pedana rilevamento movimenti per gestire cambio pose su passaggio vetrine – INCLUSO NEL MODELLO	-	-
	SENSORE DI MOVIMENTO ESTERNO	Montaggio n°1 sensore esterno rilevamento movimenti per gestire cambio pose su passaggio vetrine .	130mm x 110mm x 25mm	150g
	PEDANA GIREVOLE PER MANICHINO (già inclusa modelli M4 e M5)	In sostituzione alla pedana standard, permette di ruotare il manichino a 270° per valorizzare l'intero capo . Esclude il movimento del bacino . Diametro 50cm altezza 12cm .	Diam. 507mm Altezza 120mm	18kg


AFF

PEDANE GIREVOLI MOTORIZZATE (per vari utilizzi)

IMMAGINI	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO
	PG 15D	Pedana girevole con movimento circolare doppio con portata 1,5kg. Diametro 15cm altezza 3,5cm . Necessita di 2 o 4 batterie AA .	Diam . 150mm Altezza 35mm	Senza batterie 635g
	PG 25D	Pedana girevole con movimento circolare doppio con portata 3kg. Diametro 25cm altezza 3,5cm . Necessita di 2 ,4 ,6 od 8 batterie AA .	Diam. 250mm Altezza 35mm	Senza Batterie 1550g
	PG 35	Pedana girevole con movimento circolare semplice con portata 100kg. Diametro 35cm altezza 9,5cm . Anche carico disassato . Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz .	Diam. 357mm Altezza 95mm	8kg
	PG 35 B	Come PG35 ma con batteria 12V ricaricabile . Carica batterie incluso .	Diam. 357mm Altezza 95mm	9kg
	PG 35 M	Come PG35 ma senza motore e alimentazione , per movimentazione manuale .	Diam. 357mm Altezza 95mm	7,5kg
	PG 50	Pedana girevole con movimento circolare semplice con portata 100kg. Diametro 50cm altezza 9,5cm . Anche carico disassato . Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz .	Diam. 507mm Altezza 95mm	11kg
	PG 50 B	Come PG50 ma con batteria . Carica batterie incluso .	Diam. 507mm Altezza 95mm	12kg

AFF




IMMAGINI	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO
	PG 50 M	Come PG50 ma senza motore e alimentazione , per movimentazione manuale .	Diam. 507mm Altezza 95mm	10,5kg
	PG 50F	Pedana girevole con movimento circolare semplice con portata 100kg. Diametro 50cm altezza 9,5cm con funzioni avanzamento a passi e velocità regolabile . Radiocomando incluso . Anche carico disassato . Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz .	Diam. 507mm Altezza 95mm	12kg
	PG 50C In preparazione	Pedana girevole ad anello con movimento circolare semplice , altezza ridotta con portata 300kg. Diametro 50cm altezza 4,5cm . Alimentazione con batterie stilo AA . Non incluse .	Diam.507mm Altezza 45mm	Da definire
	PG 50T In preparazione	Pedana girevole con movimento circolare semplice ,con portata 20kg. Diametro 50cm altezza 6 cm . Ottima per totem pubblicitari . Alimentazione da rete monofase 230V 50Hz . Carico centrato .	Diam. 507mm Altezza 60mm circa	Da definire
	PG 50T B In preparazione	Pedana girevole con movimento circolare semplice ,con portata 20kg. Diametro 50cm altezza 6 cm . Ottima per totem pubblicitari . Alimentazione con batterie 12V ricaricabili . Carica batterie incluso . Carico centrato .	Diam. 507mm Altezza 60mm circa	Da definire



*personalizzazione pedana fissa o rotante su richiesta in diversi stili, forme e materiali (acciaio, pelle, carbonio,legno...). Prezzo a richiesta

AFF

MANICHINO STRADALE “Flaggy”

IMMAGINI	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO
	Flaggy 110 *	Modello base con interruttore di accensione e spegnimento manuale alimentazione batterie al piombo . Autonomia media 30 ore . Carica batterie incluso .	2000mm H x 500mm L x 620mm P Con bandiera P = 1450mm	50kg
	Flaggy 111 *	Modello con interruttore di accensione e spegnimento manuale + scheda modulo GSM-GPS per localizzazione da remoto . Alimentazione da batterie al piombo . Autonomia media 30 ore . Carica batterie incluso .	2000mm H x 500mm L x 620mm P Con bandiera P = 1450mm	51kg
	Flaggy 112 *	Modello completo con interruttore di accensione, modulo GSM-GPS per localizzazione da remoto e pannello solare con relativo palo di supporto . Alimentazione da batterie al piombo . Autonomia senza pannello 30 ore . Con pannello solare e irraggiamento di almeno 8 ore autonomia illimitata .	Senza pannello solare 2000mm H x 500mm L x 620mm P Con bandiera P = 1450mm Pannello fotovoltaico 1500mm x 1200mm x 40mm	52kg + Pannello fotovoltaico 22kg

*il modello viene consegnato direttamente da AFF vestito con: maglietta, pantalone, caschetto e bandiera